

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Cem Protection Rivestimento protettivo idrorepellente

### Descrizione

Resina metacrilica consolidante, protettiva, antipolvere e anticarbonatante per cemento.

**Cem Protection** è un prodotto liquido, monocomponente, a bassa viscosità, che penetra profondamente per assorbimento capillare nei manufatti ed in tutte le superfici in cemento.

**Cem Protection** contiene speciali polimeri termoplastici che esplicano azione consolidante, idrofobizzante, protettiva e anticorrosiva nei confronti dei materiali trattati.

Il cemento trattato con **Cem Protection** non mostra alcuna tendenza alla carbonatazione e all'ingiallimento, è resistente ai lavaggi, non risulta appiccicoso quindi non dà ritenzione dello sporco.

**Cem Protection** è disponibile in 3 versioni: finitura trasparente, finitura colorata e base neutra per l'ottenimento della finitura colorata mediante l'aggiunta di paste pigmentate.

**Cem Protection** è un prodotto specifico per il consolidamento e la protezione di manufatti in cemento. È ottimo per il trattamento di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine, ecc. e di superfici all'aperto quali piazzali, parcheggi, viali, cortili, ecc.

### Vantaggi

Un notevole vantaggio applicativo del **Cem Protection** è quello di consentire l'applicazione del trattamento protettivo antipolvere anche su superfici cementizie appena realizzate. Infatti, a differenza delle vernici antipolvere tradizionali, che devono essere applicate esclusivamente su cemento ben stagionato, il **Cem Protection** trasparente può essere applicato già 8 ore dopo la realizzazione del manufatto cementizio, mentre il **Cem Protection** colorato dopo soli 10 giorni.

### Modalità applicative

**Cem Protection** va applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.

La versione trasparente può essere applicata già 8 ore dopo la realizzazione del manufatto cementizio.

Per l'applicazione del **Cem Protection** colorato occorre attendere circa 10 giorni di stagionatura del cemento; si consiglia, inoltre, di carteggiare il pavimento per rimuovere il latte di cemento che si forma in superficie.

I supporti cementizi vecchi devono essere adeguatamente preparati con interventi di pulitura prima di essere trattati con il **Cem Protection**.

Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione. Se occorre diluire e per la pulizia degli attrezzi utilizzare il Diluente Nitro.

È subordinata alla porosità del supporto da trattare, generalmente con 1 litro di **Cem Protection** trasparente si trattano circa 10-12 mq di superficie, mentre con 1 litro di **Cem Protection** colorato circa 56 mq.

In recipienti originali ed integri, conservati in luoghi asciutti, riparati dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto è stabile per almeno 12 mesi.

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione.

Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.