

## Destil

**Decapante e Disincrostante per marmo, piastrelle e piscine.**

### Descrizione

**Destil** è un liquido decapante per alluminio in lastre a basso contenuto di silicio. Può essere utilizzato come disincrostante per rivestimenti in marmo, pietra segata, feldspati, klinker e piastrellati per piscine.

### Caratteristiche Chimico-Fisiche

Stato fisico	Liquido
Colore	Trasparente
Odore	Pungente
PH (prodotto tal quale)	1
Solubilità	Totale
Idoneità HACCP	--

### Applicazione

Edifici e strutture edili rivestite in marmo o pietra segata o rifiniti in klinker. In pratica cioè tutte le facciate esterne che non sono tinteggiate;

Tutti i rivestimenti in piastrellati delle piscine pubbliche, alberghiere o private sia ad acque normali sia ad acque termali; Strutture, profilati, lamiera in alluminio e sue leghe, ossidati per effetto termico o dovuto gli agenti atmosferici e allo smog; Asportazione del nero di saldatura all'acciaio inox; Rimozione di depositi silicei.

### Diluizione

Decapaggio di Alluminio:

Utilizzare il prodotto tal quale ad immersione, in vasche rivestite di polipropilene o polivinilcloruro (PVC). Evitare attentamente il contatto del prodotto con il ferro.

A temperatura ambiente, il tempo di decapaggio varia dai 10 ai 30 minuti, in rapporto allo spessore del manufatto.

Al termine delle operazioni, risciacquare abbondantemente con getto d'acqua fresca e pulita esente da cloruri, solfuri o specie dannose per il ferro, avendo cura di rimuovere il prodotto da tutti gli interstizi.

Pulizia e disincrostazione di rivestimenti esterni in marmo, klinker, piastrellati e piscine:

diluire 1 parte di **Destil** con 9 parti di acqua e spruzzare sulle superfici da pulire. Lasciare agire per 4-5 minuti o il tempo necessario affinché si veda lo sviluppo caratteristico delle bollicine. Al termine risciacquare abbondantemente con acqua. Se l'operazione di risciacquo viene eseguita con l'idro pulitrice si ottengono migliori risultati.

Trattamento di piastrellati delle piscine termali:

diluire una parte di **Destil** con 6 parti di acqua (usare le concentrazioni più elevate in piscine con acque termali ad alto contenuto salino o con acqua sulfuree!). Lasciare agire la soluzione per un tempo variabile allo spessore dei residui da asportare quindi procedere con il risciacquo con acqua abbondante. Se l'operazione di risciacquo viene eseguita con l'idro pulitrice si ottengono i migliori risultati.

### Stoccaggio

Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco ed aerato ed i contenitori in posizione eretta e ben chiusi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Attenzione: effettuare sempre una prova preliminare al fine di accertare l'idoneità del prodotto.