

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) AC 4

## Deter Cem

**Disincrostante potenziato per cemento ed ossidi.**

### Descrizione

**Deter Cem** è un disincrostante potenziato per cemento ed ossidi.

**Deter Cem** è stato appositamente formulato per eliminare in maniera rapida e completa una incrostazione importanti di varia natura, ad esempio, depositi calcarei, efflorescenze di salnitro, silicati, ruggine, ed ossidi in genere. La formulazione del prodotto permette un'eccellente "bagnabilità" contenendo la formazione di schiuma ai minimi accettabili.

### Caratteristiche Chimico-Fisiche

Stato fisico	Liquido
Colore	Paglierino
Odore	Pungente
PH (prodotto tal quale)	Nettamente Acido
Solubilità in acqua a 20°C:	Totale
Densità relativa:	1.150 ± 0.02

### Applicazione

- Impianti di riscaldamento (caldaie, serpentine, bollitori, ecc.);
- Tubazioni in genere e scambiatori di calore;
- Pulizia e disincrostazione di betoniere, armature e attrezzi incrostati di cemento;
- disossidazione di materiale ferroso.

### Diluizione

Diluire una parte di **Deter Cem** con 1 ÷ 5 parti di acqua. Inserire la soluzione nell'impianto e avviare la circolazione della soluzione mediante una pompa antiacido. I tempi di contatto variano da 30' fino a 4 ore di funzione dello spessore e del tipo di calcare da dissolvere.

Al termine del trattamento procedere con un risciacquo abbondante, una neutralizzazione con bagno basico ed un ulteriore risciacquo.

È consigliabile effettuare due trattamenti intervallati da un risciacquo neutro, piuttosto che protrarre a lungo la disincrostazione singolarmente.

Il fattore di scioglimento teorico (variabile a seconda del tipo di calcare) è di 1 ÷ 1.5 kg di **Deter Cem** ogni kg di calcare.

### Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

