

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Flux AC

Detergente disossidante acido.

Descrizione

Flux AC è un prodotto studiato per effettuare lo sgrassaggio e la disossidazione delle superfici di acciaio inox. È in grado di rimuovere olio, grasso, residui ferrosi e leggere ossidazioni.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

<i>Stato fisico</i>	Liquido
<i>Colore</i>	Trasparente
<i>Odore</i>	Pungente
<i>pH</i>	1.5
<i>Densità relativa</i>	1.450 Kg/l

Applicazione

Superfici di acciaio inox.

Diluizione

Diluire **Flux AC** da 1:1 ad 1:3 con acqua pulita ed esente da cloruri o da altre specie in grado di provocare corrosione al manufatto.

Evitare l'esposizione ai raggi diretti del sole o a fonti di calore.

Applicare il prodotto sulle superfici da trattare con una spugna oppure a spruzzo facendo attenzione a non usare strumenti in ferro.

Lasciare agire il prodotto per 5-20 minuti evitando che si secchi sulla superficie.

Risciacquare abbondantemente con acqua fredda e pulita ed esente da specie clorate o corrosive.

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

