

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

## Nitric Disincrostante acido non schiumogeno

### Descrizione

- Disincrostante a base di miscela di acido nitrico non schiumogeno per impianti in acciaio inox;
- Efficace per rimuovere depositi calcarei ed inorganici in genere per immersione e ricircolo;
- L'elevata concentrazione di attivi consente di effettuare la disincrostazione a bassi dosaggi;
- Formulazione bilanciata per ridurre l'effetto fumogeno e corrosivo tipico degli acidi forti;
- Il prodotto è efficace nella disincrostazione di membrane osmotiche con modalità e concentrazioni riportate dalla casa produttrice delle membrane stesse (vedi libretto manutenzione).

### Caratteristiche Chimico Fisiche

<i>Stato fisico</i>	Liquido
<i>Colore</i>	Giallo
<i>Ph a 20°C</i>	< 1,00
<i>Odore</i>	Caratteristico
<i>Solubilità in acqua</i>	Completamente miscibile
<i>Densità</i>	1,47 g/cm <sup>3</sup>

### Modalità D'uso

Flussare il sistema con acqua. Preparare una soluzione alla concentrazione indicata:

Incrostazioni Leggere	1.0 – 2.5 %
Incrostazioni Pesante	2.5 – 5.0 %

Lasciare agire il prodotto per il tempo necessario alla rimozione del deposito, quindi risciacquare con acqua potabile.

### Ingredienti Attivi

Soluzione di acido nitrico e acido fosforico.

### Superfici di applicazione

Pavimentazioni e superfici dure in genere; Acciaio inox.

### Materiali Incompatibili

Marmo, cemento, legno, metalli e superfici incompatibili con prodotti acidi in genere.

### Precauzioni D'uso

(vedi scheda di sicurezza)

Il prodotto concentrato è classificato corrosivo, si raccomanda l'uso dei guanti e occhiali. Attenzione ad utilizzare il prodotto esclusivamente su acciaio inox.

