

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Paint Cab

Antipolvere per cabine di verniciatura – Trattiene a terra le particelle di polvere impedendone il deposito sui pezzi in verniciatura. Evita la microdispersione della polvere creata dall'overspray e proveniente dall'atmosfera.

Descrizione

Antipolvere per cabine di verniciatura. Trattiene a terra le particelle di polvere impedendone il deposito sui pezzi in verniciatura. Evita la microdispersione della polvere creata dall'overspray e proveniente dall'atmosfera.

Non contiene oli minerali che possono generare fumo o nebbie dannose agli utilizzatori.

Paint Cab non contiene composti silicnici che possono creare schivature o influenzare i processi di verniciatura, cromatura etc.

Nella formulazione in pasta

Paint Cab viene impiegato per la protezione del guidafile sulle torce di saldatura.

Benefits:

Può essere diluito con acqua facilmente sino a rapporti 1:50.

Non contiene silicone.

Non contiene solventi aromatici, clorurati, benzolo etc.

Non contiene composti classificati nocivi/ irritanti etc.

Non lascia residui carboniosi.

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

<i>Stato fisico</i>	Liquido
<i>Colore</i>	Opalescente
<i>Odore</i>	Lieve
<i>Densità a 15 °C</i>	0.918
<i>Punto Infiammabilità</i>	>360°C
<i>Viscosità Olio base</i>	465.8 Engler

Applicazione

Per la sua trasparenza il prodotto può essere impiegato su impianti automatizzati, robots di saldatura etc.

Diluizione

Utilizzare il prodotto tal quale.

Stoccaggio

Conservare il prodotto esclusivamente nel contenitore originale.