

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) SP 6

Protect Bak

Trattamento protettivo idrorepellente per cotto.

Descrizione

Protect Bak è un impregnante a solvente di alta qualità per superfici murali.

La sua ottimale combinazione dei solventi impiegati, consente alla resina di penetrare profondamente le superfici murali e di formare dopo l'evaporazione dei solventi, un film tenace e duraturo.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

<i>Stato fisico</i>	Liquido
<i>Colore</i>	Incolore
<i>Odore</i>	Caratteristico
<i>Densità a 20°C</i>	0.896/0.912 Kg/l
<i>Punto di Infiammabilità</i>	25°C

Applicazione

Date le sue eccezionali caratteristiche, **Protect Bak** è un ottimo fondo di preparazione per ogni tipo di supporto ed è particolarmente indicato su pareti sfarinanti e su intonaci degradati ai quali attribuisce un forte potere ancorante per i prodotti di finitura.

Diluizione

Se le superfici da trattare sono nuove è necessario verificare che siano asciutte e stagionate, se invece presentano vecchie pitture è necessario che queste vengano rimosse mediante spazzolatura e raschiatura.

Successivamente alle descritte operazioni si può applicare **Protect Bak** a pennello o a rullo.

Se il supporto si presenta particolarmente sfarinante si consiglia di applicare una seconda mano di **Protect Bak** a fresco.

Dopo l'essiccazione circa 24 ore, applicare il prodotto di finitura.

Non applicare in presenza di irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata, o in caso di vento o pioggia battente.

Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.

Essiccazione: 24 ore.

Consumi: Da 100 a 200 ml per mq o più secondo l'assorbimento delle superfici.

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale. Mesi 18 per le confezioni integre, in luogo fresco.