

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) AS 1

## Sblokka

**Sbloccante con caratteristiche detergenti, antiruggine, protettive.**

### Descrizione

**Sblokka** è un lubrificante sgrippante penetrante protettivo.

Di natura petrolifera per la sua bassa tensione superficiale penetra in profondità dissolvendo la ruggine, morchie resinose, residui di vernice sbloccando con estrema rapidità bulloni e dadi grippati.

Particolarmente aggressivo nei confronti dell'ossido di ferro (ruggine) lascia sui pezzi trattati un sottile film lubrificante antiruggine che garantisce a bulloneria, tiranti, viteria industriale in genere una efficace protezione antiruggine. Il prodotto non dà origine a macchie o striature su metalli siano essi Leghe di alluminio o metalli gialli, può tuttavia dare origine a rigonfiamenti o lievi attacchi su elastomeri di natura Butilica, su materie plastiche trasparenti tipo acriliche, polistireniche etc.

#### Benefits:

Non contiene solventi clorurati, aromatici, toluolo, benzolo etc.

Non contiene ammine alifatiche olii minerali di classe inferiore a 3 (ACGIH)

Non contiene idrocarburi alogenati.

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

La confezione spray è dotata di speciale valvola a 360° che né consente l'uso anche capovolta.

### Caratteristiche Chimico-Fisiche

<i>Stato fisico</i>	Liquido oleoso
<i>Colore</i>	Bruno
<i>Odore</i>	Lieve caratteristico
<i>Punto infiammabilità</i>	>55°C
<i>Tensione superficiale a 25°C</i>	25.3
<i>Densità a 15°C</i>	0.815
<i>Test di idrorepellenza Fed.Std.791.3007.1</i>	Superato

### Applicazione

Prodotto sbloccante degrippante per impieghi industriali artigianali

### Diluizione

Utilizzare il prodotto tal quale.

### Stoccaggio

Conservare il prodotto nel contenitore originale.