Scheda Tecnica

Rev. 10/01/2019

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) AL 2

Wet Kleen

Detergente sgrassante decerante per idropulitrici.

Descrizione

Wet Kleen è un detergente specifico per l'impiego con macchine idro pulitrici.
Wet Kleen è un additivo liquido alcalino, integrato da agenti anticalcare, destinato allo sgrassaggio ed alla pulizia di sottoscocche di autoveicoli, sospensioni, componenti meccanici, superfici metalliche ed in cemento, sporchi di sostanze grasse impastate con polveri di varia natura.
Wet Kleen può essere utilizzato con tutti i tipi di idro pulitrici a qualsiasi pressione e temperatura d'uso. L'azione combinata del getto meccanico, dalle temperature e, soprattutto, dalla composizione chimica del prodotto consentono una pulizia rapida ed integrale senza richiedere ulteriori interventi. La presenza dell'additivo anticalcare ne l'impiego senza problemi qualunque sia la durezza dell'acqua, lasciando le tubazioni prive di residui calcarei. La sua presentazione sotto forma liquida facilita la soluzione ed evita l'otturazione delle serpentine.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Stato fisico	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Quasi inodore
Biodegradabilità	Oltre il 90%
pH in soluzione al 10%	Nettamente alcalino
Schiuma	Controllata
Solubilità in acqua a 20°C	Totale

Applicazione

Autofficine, stazione di manutenzione e lavaggio autoveicoli, depositi di pullman ed automezzi di trasporto, per i seguenti specifici usi:
- Sgrassaggio motori e telai;
- Deparaffinaggio della carrozzeria;
- Pulizia dei camion, camion cisterna e mezzi industriali pesanti
- Pulizia dei pezzi meccanici in genere cuscinetti.

Diluizione

Diluire **Wet Kleen** con acqua al 10-15% (10-15 parti di prodotto con 90-85 parti di acqua) in modo che la concentrazione del prodotto all'uscita della lancia non superi il 2%.
Per ottenere i risultati migliori la temperatura deve essere impostata a 80-90°C mentre la pressione di uscita della lancia dovrebbe essere almeno di 60 bar. Tuttavia qualora l'apparecchiatura non permetta di impostare i parametri suggeriti, per ottenere ugualmente i risultati ottimali sarà sufficiente procedere con il lavaggio più lentamente cercando di soffermarsi su punti particolarmente difficili.
Al termine del lavaggio, risciacquare abbondantemente.

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14