

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) SP 9

## Zinco LQ

**Zincante liquido pronto uso.**

### Descrizione

**Zinco LQ** è un rivestimento protettivo ad effetto metallico di lunga durata. Previene dalla corrosione e dall'ossidazione. Applicato su qualsiasi superficie metallica forma un rivestimento protettivo di lunga durata che impedisce l'ossidazione e la corrosione evitando così il degrado del pezzo trattato.

Il meccanismo con cui **Zinco LQ** agisce è quello della protezione attiva anodica.

### Caratteristiche Chimico-Fisiche

<i>Stato fisico</i>	Liquido
<i>Colore</i>	Metallico
<i>Odore</i>	Caratteristico
<i>% di zinco sul secco</i>	40
<i>Infiammabilità</i>	Infiammabile

### Applicazione

Trova il suo impiego nell'industria:

- Meccanica
- Automobilistica
- Nautica

### Diluizione

- Pulire molto bene la superficie da trattare eliminando eventuali presenze di ruggine e scorie in genere;
- Omogeneizzare il prodotto;
- Applicare **Zinco LQ** utilizzando una pistola a spruzzo con ugello largo.

Per un trattamento a fine si consiglia di applicare due mani incrociate (una in senso orizzontale e l'altra in senso verticale) lasciando trascorrere tra le due mani almeno 10 minuti e non oltre i 30 minuti.

Con un kg di **Zinco LQ** si trattano circa 10 m<sup>2</sup> di superficie con uno spessore del film di 0.1 mm.

### Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.