

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) AS 4

Zinco Spray

Zinco Spray per qualsiasi superficie metallica.

Descrizione

Zinco Spray è un prodotto verniciante a base di Zinco micropowder in legante inorganico, assicura un efficace protezione anticorrosione legandosi per processo elettrochimico alla superficie catodica del manufatto metallico da proteggere.

Zinco Spray è da considerarsi il massimo dei prodotti antiruggine per superfici ferrose a mano unica con una superiore resistenza all'esposizione out-indoor e all'UV con una finitura chiara assolutamente indistinguibile dalla zincatura a caldo.

Benefits:

Non contiene composti nocivi quali piombo, nickel, asbesto, Minio, etc.

Non contiene idrocarburi alogenati.

La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

Caratteristiche Chimico-Fisiche

<i>Stato fisico</i>	Liquido denso
<i>Colore</i>	Grigio argenteo
<i>Asciugatura a 20°C (Fuori polvere)</i>	20-30 min
<i>Asciugatura (In profondità)</i>	8-12 h
<i>Potere coprente</i>	5-7 mq/l
<i>Test di Kesternich (60 cicli /SO₂)</i>	supera
<i>Resistenza alla corrosione (DIN 50021 spessore 15 micron)</i>	>500 h (Superficie sabbiat. Sa2,5 secondo SIS 055900)

Applicazione

Zinco Spray è uno zincante mono-componente per impieghi industriali e artigianali. Trova largo impiego per la protezione anticorrosiva di manufatti metallici severamente esposti al salino, in atmosfere industriali etc.

Diluizione

Utilizzare il prodotto tal quale.

Stoccaggio

Conservare il prodotto nel contenitore originale.